

## LIGAPLACE



Bobinots plastifiés ou galvanisés

### BOBINOTS PLASTIFIÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)
1.15	50
1.15	100
1.35	50
2.00	25
3.00	12.50

### BOBINOTS GALVANISÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)
0.70	100
0.90	50
1.10	50
1.30	50
1.50	50
2.20	25

### BOBINOT FIL INOX

Diamètre (mm)	Longueur (m)
0.80	50

## FILOPLACE

### FILS DE TENSION PLASTIFIÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)
2.40	50 - 100
2.80*	50 - 100
3.00	100 - 300
3.50	100 - 500



\* existe en



RAL 9010



Fils de tension plastifiés ou galvanisés

### FILS DE TENSION GALVANISÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)
2.20	50 - 100
2.70	50 - 100



2.20	50 - 100
2.70	50 - 100



Fils d'attache plastifiés ou galvanisés

### FILS D'ATTACHE PLASTIFIÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)
1.50	50 - 100



RAL 6005 RAL 9010

### FILS D'ATTACHE GALVANISÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)
1.50	100



1.30	100
------	-----




## BARRES DE TENSION



Barres de tension plastifiées ou galvanisées

Diamètre (mm)	Longueur (m)
6	0.55 à 4.05




RAL 6005 RAL 9010



8	0.85 à 4.05
---	-------------




## TENDEURS



RAL 6005 RAL 9010

n°2 (x100)
n°3 (x100)
n°4 (x50)



## PINCES À AGRAFES




Topgraf 16

Topgraf 20

## AGRAFES



Réf.	Conditionnement
16	250 ou 1 250
20	200 ou 1 000



RAL 6005

Fil d'acier

Galvanisation standard

Fil d'acier