

Applications


Résidentiel



Entreprises Collectivités



Couleurs standards



- Standard poussant droit - double battants.
- **Sections** : > Poteaux tubes carrés 80 x 80 mm ep 2 mm munis de capuchons en plastique.
> Cadre tubes carrés 40 x 40 mm ep 1.5 mm.
- **Gondage** : Tridimensionnel réglable de type GBMU-Z Ø 16 mm, galvanisé à chaud.
- **Verrou de sol**, tige galvanisée à chaud. **Arrêt de porte** aluminium et polyamide, butée caoutchouc.
- **Remplissage** : Panneau soudé mailles de 50 x 50 mm - Fil de 4 mm.
- Serrure Locinox LAKZ40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.

Options : Platines soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques.

Largeur	Largeur vantail	Hauteur hors sol	Hauteur vantail	Hauteur poteaux à sceller	Écartement intérieur poteaux	Entraxes poteaux	Encombrement total	Passage utile en cas d'ouverture à 90°	Garde au sol	Ouverture à 180°
m										
3.00	2 x 1.534	1.03	0.984	1.60	3.138	3.218	3.298	3.028	46 mm	oui
		1.23	1.184	1.80						
		1.43	1.384	1.90						
		1.73	1.684	2.20						
		1.93	1.884	2.50						
4.00	2 x 1.984	1.03	0.984	1.60	4.038	4.118	4.198	3.928	46 mm	oui
		1.23	1.184	1.80						
		1.43	1.384	1.90						
		1.73	1.684	2.20						
		1.93	1.884	2.50						