



Roue de guidage



Rouleau d'appui



Chariot



Applications

Industries

Entreprises Collectivités



Couleurs standards

RAL 6005RAL 9010RAL 9005

Autres RAL sur demande

Nos portails sont proposés en 3 versions standard :

- Manuel*
- Motorisable avec trappes de visite
- Motorisé

* Les portails Maestro en version manuelle sont livrés en standard avec serrure Locinox de type LSKZ U2 à canon européen (3 clés fournies) et verrou de sol de type Locinox.

Marquage CE

Les portails Maestro certifiés par le CETIM répondent aux exigences des directives européennes 89/106/CE.

Ils sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

Hauteur nominale (m)	1.03	1.23	1.43	1.53	1.73	1.93	2.03	2.23	2.43
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Passage nominal	Longueur vantail	Longueur utile	Écartement intérieur barreaux	Sections poutre - rail de guidage	Poids du portail	Remplissage	Remplissage renfort	Lisses hautes et cadres	Vide sous rail	Portique de guidage sur platines soudées	Portique de réception sur platines soudées	Portique de guidage arrière sur platines soudées
m				mm	kg	mm						
3	4.47	7.59	Maxi 110	120 x 60 x 4 - 60 x 70	entre 155 et 250	40 x 40	60 x 60 (tous les 9 barreaux)	60/60	83	120 x 120		
4	5.94	10.06		120 x 60 x 4 - 60 x 70	entre 200 et 325				83			
5	7.45	12.57		140 x 80 x 5 - 84 x 94	entre 325 et 475			80/80	78			
6	8.34	14.46		140 x 80 x 5 - 84 x 94	entre 390 et 565				78			
7	9.81	16.93		140 x 80 x 5 - 84 x 94	entre 455 et 655				78			
8	11.28	19.40		200 x 100 x 5 - 143 x 136	entre 690 et 920				110			
9	12.75	21.87		200 x 100 x 5 - 143 x 136	entre 780 et 1 050				110			
10	14.80	24.92		200 x 100 x 5 - 143 x 136	entre 949 et 1 327				110			
11	15.40	26.52		200 x 100 x 5 - 143 x 136	entre 984 et 1 375				110			120 x 120

Matière et revêtement
Double protection

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 intérieur / extérieur selon EN 10305
- Thermolaquage haute résistance par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 120 microns

Options

- Motorisation
- Remplissage tôle pleine de hauteur 50 ou 25 cm, ou perforée, doublage treillis
- Lisse défensive pour toutes les hauteurs
- Serrure Locinox LSKZ U2 pour version motorisable
- ...