



Roue de guidage



Roue support



CE

Applications

Industries

Entreprises Collectivités



Couleurs standards



Autres RAL sur demande

Nos portails sont proposés en 3 versions standard :

- Manuel*
- Motorisable avec trappes de visite
- Motorisé

* Les portails Soprano en version manuelle sont livrés en standard avec serrure Locinox de type LSKZ U2 à canon européen (3 clés fournies) et verrou de sol de type Locinox.

Marquage CE

Les portails Soprano certifiés par le CETIM répondent aux exigences des directives européennes 89/106/CE.

Ils sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

Hauteur nominale (m)	1.03	1.23	1.43	1.53	1.73	1.93	2.03	2.23	2.43
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Passage nominal	Longueur vantail	Longueur utile	Écartement intérieur barreaux	Section poutre	Poids du portail	Remplissage	Remplissage renfort	Cadres	Vide sous rail	Portique de guidage sur platines soudées	Portique de réception sur platines soudées	Portique de guidage arrière sur platines soudées							
m			mm		kg	mm													
3	3.635	6.715	Maxi 110	120 x 60 x 4	entre 80 et 125	25 x 25 x 1.5	/	60 x 60 x 2	41	80 x 80 x 2	/	/							
4	4.580	8.660			entre 105 et 160														
5	5.660	10.740			entre 125 et 195														
6	6.605	12.685		entre 150 et 230															
7	7.655	14.755		entre 250 et 370	60 x 60 x 2 (tous les 9 barreaux)														
8	8.635	16.735		entre 290 et 400															
9	9.580	18.680		entre 315 et 430															
10	11.670	21.770		200 x 100 x 5	entre 491 et 768								40 x 40 x 2	/	80 x 80 x 2	54	100 x 100 x 3	/	/
11	12.720	23.820			entre 528 et 823														
12	13.770	25.870	entre 565 et 878		100 x 100 x 3														

Matière et revêtement

Double protection

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 intérieur / extérieur selon EN 10305
- Thermolaquage haute résistance par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 120 microns

Options

- Motorisation
- Remplissage tôle pleine de hauteur 50 ou 25 cm, ou perforée, doublage treillis
- Lisse défensive pour toutes les hauteurs
- Serrure Locinox LSKZ U2 pour version motorisable
- ...