



## Applications

Résidentiel



Entreprises  
Collectivités



## Couleurs standards



RAL 6005



RAL 9010



RAL 9005



RAL 7016



- Standard poussant droit.
- **Section** : Cadre tubes carrés 40 x 40 mm ep 1.5 mm.
- **Gondage** : Traversant réglable de type GBM Ø 12 mm pour passage nominal 1 m puis Tridimensionnel réglable de type GBMU-Z Ø 16 mm ou Ø 20 mm selon passage et hauteur, galvanisé à chaud.
- **Remplissage** : Section tubes carrés 25 x 25 mm ep 1.5 mm.
- Serrure Locinox LAKZ40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.



Serrure Locinox  
LAKZ40

*Options : Platines soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques.*

		Passage nominal (m)	1m00	1m20	1m50	2m00	2m50	3m00	Garde au sol	Ouverture à 180°
Hauteur hors sol / Hauteur vantail (m)	1.03 / 0.984	Section poteau (mm)	80 x 80						46 mm	non +/- 90°
	1.23 / 1.184									
	1.43 / 1.384									
	1.53 / 1.484									
	1.73 / 1.684									
	1.93 / 1.884									
	2.03 / 1.984									
	2.23 / 2.184									
2.43 / 2.384		100 x 100	120 x 120	150 x 150		oui				