



Serrure Locinox LAKZ40



Charnières GBMU-Z

Couleurs standards



Applications

Résidentiel



Entreprises Collectivités



- Standard poussant droit.
- **Sections** : > Poteaux Pro (cf page 23) munis de capuchons en plastique.
> Cadre tubes carrés 40 x 40 mm ep 1.5 mm - Lisses ovales 36 x 18 mm - ep 1.5 mm.
- **Gondage** : Tridimensionnel réglable de type GBMU-Z Ø 16 mm, galvanisé à chaud.
- **Remplissage** : Section tubes ronds Ø 20 mm ep 1 mm coupe biaise à 45° ; vide entre barreaux 110 mm.
- Serrure Locinox LAKZ40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.

Options : Platines soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques - Coupe des barreaux droite - Barreaux non traversants (suivant largeur) - Lisses de renfort - Frises (cf page 13).

Largeur	Largeur vantail	Hauteur hors sol	Hauteur vantail	Hauteur poteaux à sceller	Écartement intérieur poteaux	Entraxes poteaux	Encombrement total	Passage utile en cas d'ouverture à 90°	Garde au sol	Ouverture à 180°
m										
1.00	0.97	1.046	1.00	1.60	1.03	1.09	1.15	0.924	46 mm	oui
		1.246	1.20	1.80						
		1.546	1.50	2.00						
1.20	1.10	1.046	1.00	1.60	1.16	1.22	1.28	1.054	46 mm	oui
		1.246	1.20	1.80						
		1.546	1.50	2.00						