



## Applications

Résidentiel



Entreprises  
Collectivités



## Couleurs standards



RAL 6005



RAL 9010



RAL 9005



RAL 7016



Serrure Locinox  
LAKZ40



- Standard poussant droit.
- **Sections** : > Poteaux tubes carrés 60 x 60 mm ep 2 mm munis de capuchons en plastique.  
> Cadre tubes carrés 40 x 40 mm ep 1.5 mm.
- **Gondage** : Traversant de type GMB Ø 12 mm, galvanisé à chaud.
- Verrou de sol galvanisé à chaud, arrêt de porte aluminium et acier inoxydable.
- **Remplissage** : Panneau soudé mailles de 50 x 50 mm - Fil de 4 mm.
- Serrure Locinox LAKZ40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.

*Options : Platines soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques.*

Largeur	Largeur vantail	Hauteur hors sol	Hauteur vantail	Hauteur poteaux à sceller	Écartement intérieur poteaux	Entraxes poteaux	Encombrement total	Passage utile en cas d'ouverture à 90°	Garde au sol	Ouverture à 180°
m										
1.00	0.989	1.03	0.984	1.60	1.043	1.103	1.163	0.934	46 mm	non
		1.23	1.184	1.80						
		1.43	1.384	1.90						
		1.73	1.684	2.20						
		1.93	1.884	2.50						

**EXISTE ÉGALEMENT EN LARGEUR DE 1.20 ET 1.50 M**