Grille barreaudée de protection avec barreaux et lisses losange

Applications

Industries

Entreprises
Collectivités

Couleurs standards

RAL 6005

RAL 9010

RAL 9005

RAL 7016

RAL 3004

Serrure Locinox LAKZ40

Charnières GBMU-Z

FABRIQUE EN FRANCE
WWW.CLOTURES-PLACE.COM

Traitement de surface
GARANTIE 10* ANS
contre la corrosion

- **Sections :** > Poteaux tubes carrés 80 x 80 mm ep 2 mm.
  > Cadre tubes carrés 60 x 60 mm ep 2 mm - Lisses 40 x 40 mm - ep 2 mm positionnées en losange.
- **Gondage :** Tridimensionnel réglable de type GBMU-Z Ø 16 mm, galvanisé à chaud.
- **Remplissage :** Section tubes carrés 20 x 20 mm ep 1 mm - coupe biaise à 45° - Barreaux positionnés en losange ; vide entre barreaux ≤110 mm conforme aux normes européennes.
- Serrure Locinox LAKZ 40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.

Options : *Platines soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques.*

Largeur	Largeur vantail	Hauteur hors sol	Hauteur vantail	Hauteur poteaux à sceller	Écartement intérieur poteaux	Entraxes poteaux	Encombrement total	Passage utile en cas d'ouverture à 90°	Garde au sol	Ouverture à 180°
m										
1.20	1.175	1.50	1.45	2.00	1.235	1.315	1.395	1.13	50 mm	oui
		1.80	1.75	2.30						
		2.00	1.95	2.50						
		2.50	2.45	3.00						