





Modèle présenté :
option avec platines soudées

2 remplissages au choix



Pro fils Ø 5 mm



Exel fils Ø 4 mm

Applications

Résidentiel



Entreprises Collectivités



Couleurs standards



RAL 6005



RAL 9010



RAL 9005



RAL 7016



Serrure Locinox
LAKZ40



Charnières
GBMU-Z

- Standard poussant droit
- **Sections** : > Poteaux à encoches Soliplace Pro jusque 1.20 m de passage (cf page 23) munis de capuchons en plastique.
> Cadre tubes carrés 40 x 40 mm ep 1.5 mm.
- **Gondage** : Tridimensionnel réglables de type GBMU-Z Ø 16 mm, galvanisé à chaud.
- **Remplissages au choix** : Panneau soudé Pro ou Exel.
- Serrure Locinox LAKZ 40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- Thermolaquage haute résistance sur acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.

Options : Remplissage double fils, platines soudées - Poussant gauche - Tirant droit et gauche - RAL spécifiques.

Largeur	Largeur vantail	Hauteur hors sol	Hauteur vantail	Hauteur poteaux à sceller	Écartement intérieur poteaux	Entraxes poteaux	Encombrement total	Passage utile en cas d'ouverture à 90°	Garde au sol	Ouverture à 180°
m										
1.00	0.966	1.03	0.984	1.60	1.017	1.08	1.143	0.914	46 mm	oui
		1.23	1.184	1.80						
		1.43	1.384	1.90						
		1.53*	1.484	2.00						
		1.73	1.684	2.20						
		1.93	1.884	2.40						
		2.03*	1.984	2.50						
		2.23*	2.184	2.70						
		2.43*	2.384	3.00						

* Uniquement en remplissage PRO