





## Ø Fils



## Longueur : 2 480 mm ou 1 980 mm



## Couleurs standards



**Autres RAL sur demande**

## Applications

Entreprises  
Collectivités




Résidentiel



## Double protection Anti Corrosion

- > Panneau en fil d'acier galvanisé selon norme en vigueur
- > Plastification haute adhérence par poudrage polyester, épaisseur minimum de 80 à 120 microns selon coloris

## Option



## Caractéristiques techniques

LONGUEUR 2 480 mm				
Hauteur des panneaux (m)	Hauteur des poteaux à sceller (m)	Hauteur des poteaux sur platines soudées (m)	Nombre de plis (mm)	Entraxes
0.63*	1.00	0.70	2	Poteaux PRO 2 527 mm
0.83*	1.20	0.90	2	
1.03*	1.40	1.10	3	
1.23*	1.60	1.30	3	ou
1.43	1.90	1.50	3	
1.73	2.20	1.80	3	PRIMO 2 519 mm
1.93	2.40	2.00	4	

LONGUEUR 1 980 mm				
Hauteur des panneaux (m)	Hauteur des poteaux à sceller (m)	Hauteur des poteaux sur platines soudées (m)	Nombre de plis (mm)	Entraxes
0.63*	1.00	0.70	2	Poteaux PRO 2 032 mm
1.03*	1.40	1.10	3	
1.23*	1.60	1.30	3	
1.43	1.90	1.50	3	ou
1.73	2.20	1.80	3	
1.93	2.40	2.00	4	PRIMO 2 024 mm

\* Possible sur socle jusqu'au 1.23 m inclus