





Ø Fils



Longueur : 1 980 mm



Couleurs standards



Autres RAL sur demande

Applications

Résidentiel



Double protection Anti Corrosion

- > Panneau en fil d'acier galvanisé selon norme en vigueur
- > Plastification haute adhérence par poudrage polyester, épaisseur minimum de 80 à 120 microns selon coloris

Option



Départ mural

Fil acier
Galvanisation
Polyester



Caractéristiques techniques

Hauteur des panneaux (m)	Hauteur des poteaux à sceller (m)	Hauteur des poteaux sur platine (m)	Nombre de plis (mm)	Entraxes
0.63*	1.00	0.70	2	Poteaux PRO 2 032 mm ou PRIMO 2 024 mm
0.83*	1.20	0.90	2	
1.03*	1.40	1.10	2	
1.23*	1.60	1.30	2	

Hauteur des panneaux (m)	Hauteur des poteaux à sceller (m)	Hauteur des poteaux sur platine (m)	Nombre de plis (mm)	Entraxes
1.43	1.90	1.50	2	Poteaux PRO 2 032 mm ou PRIMO 2 024 mm
1.73	2.20	1.80	3	
1.93	2.40	2.00	3	

* Possible sur socle jusqu'au 1.23 m inclus