






## Ø Fils



## Longueur : 2 480 mm



## Couleurs standards



## Applications

Industries



Entreprises  
Collectivités



## Double protection Anti Corrosion

- > Panneau en fil d'acier galvanisé selon norme en vigueur
- > Plastification haute adhérence par poudrage polyester, épaisseur minimum de 80 à 120 microns selon coloris

## Option



Départ mural

Fil acier

Galvanisation

Polyester



## Caractéristiques techniques

Hauteur des panneaux (m)	Hauteur des poteaux à sceller (m)	Hauteur des poteaux sur platines soudées (m)	Nombre de plis (mm)	Entraxes
0.63*	1.00	0.70	2	Poteaux PRO 2 526 mm ou PRIMO 2 518 mm
0.83*	1.20	0.90	2	
1.03*	1.40	1.10	2	
1.23*	1.60	1.30	2	
1.43	1.90	1.50	2	
1.53	2.00	1.60	3	

Hauteur des panneaux (m)	Hauteur des poteaux à sceller (m)	Hauteur des poteaux sur platines soudées (m)	Nombre de plis (mm)	Entraxes
1.73	2.20	1.80	3	Poteaux PRO 2 526 mm
1.93	2.40	2.00	3	
2.03	2.50**	-	4	ou
2.23	2.70**	-	4	PRIMO 2 518 mm
2.43	2.90**	-	4	

\* Possible sur socle jusqu'au 1.23 m inclus

\*\* Uniquement Poteau SOLIPLACE® PRO